

Pali, zanche e accessori meccanici



Cresce la famiglia di accessori meccanici Fracarro per il montaggio di antenne e parabole.

Ancora più robusti e curati nelle finiture, i nuovi pali e zanche rendono il lavoro dell'installatore molto più semplice e veloce. Realizzati in Italia, gli accessori sono garantiti 4 anni e vanno a completare una gamma che già si caratterizzava per la praticità d'uso, l'affidabilità e la qualità dei materiali impiegati.

Pali telescopici

- altezze e spessori diversi
- zincatura a fuoco
- 2 o 4 dadi M8 inclusi
- con tappo grigio



Articolo	Codice	Spessore mm	Altezza m	Diametro mm	Conf. pz
TEL1,5/4	287243	1,5	2+2 = 4	25+30	5
TEL2/4	287241	2	2+2 = 4	28+35	3
TEL2/6	287242	2	2x3=6	28+35+42	2

Pali singoli senza bulloni

- altezze e spessori diversi
- zincatura a fuoco
- con tappo



Articolo	Codice	Spessore mm	Altezza m	Diametro mm	Conf. pz
PaloSB2 1,5/25	287244	1,5	2	25	10
PaloSB2 2/28	287245	2	2	28	5
PaloSB3 2/28	287246	2	3	28	5



Pali singoli con bulloni

- altezze e spessori diversi
- zincatura a fuoco
- 2 o 4 dadi M8 inclusi




Articolo	Codice	Spessore mm	Altezza m	Diametro mm	Conf. pz
PaloCB2 1,5/30	284247	1,5	2	30	5
PaloCB2 1,5/35	287248	1,5	2	35	5
PaloCB2 1,5/40	287249	1,5	2	40	5
PaloCB2 2/35	287250	2	2	35	5
PaloCB2 2/42	287251	2	2	42	5
PaloCB2 2/50	287252	2	2	50	3
PaloCB3 2/35	287253	2	3	35	3
PaloCB3 2/42	287254	2	3	42	3
PaloCB3 2/50	287255	2	3	50	2
PaloCB2 3/60	287256	3	2	60	2
PaloCB3 3/60	287257	3	3	60	1


Pali a gomito	Articolo	Codice	Spessore mm	Altezza m	Diametro mm	Conf. pz	
<ul style="list-style-type: none"> • pali a curva • attacchi distanziati 5 cm • attacchi per fissaggio pali inclusi • curva smontabile a 180° • zincatura a fuoco 	Pal curva40+att	287258	2	2	40	1	
				<ul style="list-style-type: none"> • A: 2 m • B: 5 cm • C: 50 cm • D: 58 cm 			
	Pal curva50+att	287259	2	2	50	1	
				<ul style="list-style-type: none"> • A: 2 m • B: 5 cm • C: 50 cm • D: 60 cm 			


A ringhiera	Articolo	Codice	Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> • zanca TB ringhiera gigante • zincatura elettrolitica • con dadi 	ZNRING	287271	<ul style="list-style-type: none"> • Staffa dentata spessore 2,3 mm • A: 80 mm • B: 45 mm • C: 15 mm • D: 80 mm • E: 30 mm • F: 25 mm • Controstaffa dentata spessore 2,3 mm • Cavallotto M6 • Per pali Ø 30÷55 mm • Confezione: 70 pz 

Ad espansione	Articolo	Codice	Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> • con tubetto o tondino pieno • zincatura elettrolitica • con dadi 	ZNESPTU10	287260	<ul style="list-style-type: none"> • A: lunghezza totale della zanca • Cavallotto: nastro 30x3mm, interasse fori 63 mm • Viti: M6x45 mm QST per pali Ø 25÷45 mm • Tubetto Ø 18x1,5 mm • Espansore M10 (Ø 18x 60 mm) • Confezione: 50 pz
	ZNESPTU15	287261	
	ZNESPTU20	287262	
	ZNESPTO10	287268	<ul style="list-style-type: none"> • A: lunghezza totale della zanca • Cavallotto: nastro 30x4mm - interasse fori 95 mm • Viti: M8x60 mm QST per pali Ø 30÷60 mm • Tondino pieno Ø 18 • Espansore M10 (Ø 18x 60 mm) • Confezione: 50 pz
	ZNESPTO15	287269	
	ZNESPTO20	287270	



Treppiede	Articolo	Codice	Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> regolabile zincatura a fuoco 	ZN3PREG	287272	<ul style="list-style-type: none"> A: regolabile da 26 cm a 42 cm B: min 35 cm - max 43 cm C: min 23 cm - max 33 cm Telaio: piatto 30x5mm - 3 fori di fissaggio Ø 11 mm Staffe dentate spessore 2,5 mm Viti M8x120 mm QST Per pali Ø 30÷55mm Confezione: 12 pz 

Pari muro	Articolo	Codice	Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> zincatura a fuoco 	ZNPMEMILIA	287273	<ul style="list-style-type: none"> Piastra: 250x70x5 mm - 2 asole di fissaggio 20x14 mm Cavallo: 40x8 mm - interasse fori 140 mm Viti: M10x90 mm per pali Ø 40÷90 mm • Zincatura a fuoco Confezione: 12 pz
	ZNPMECONO	287274	<ul style="list-style-type: none"> Piastra: 170x40x4 mm - 2 asole di fissaggio 15x10 mm Cavallo: 40x4 mm - interasse fori 95 mm Viti: M8x60 mm QST per pali Ø 25÷60 mm • Zincatura elettrolitica Confezione: 40 pz
	ZNRINF	287275	<ul style="list-style-type: none"> Piastra: 200x70x5 mm - 2 asole di fissaggio 20x11 mm Cavallo: 35x6 mm - interasse fori 100 mm Viti: M10x60 mm per pali Ø 30÷60 mm • Zincatura a fuoco Confezione: 15 pz

Rinforzata	Articolo	Codice	Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> zanca rinforzata zincatura a fuoco 	ZNRINF5	287276	<ul style="list-style-type: none"> A: 5 cm Piatto telaio: 35x6 mm Piastra: 200x70x5 mm - 2 asole di fissaggio 20x11 mm Cavallo: 35x6 mm - interasse fori 100 mm Viti: M10x60 mm per pali Ø 30÷60 mm Confezione: 12 pz
	ZNRINF10	287277	<ul style="list-style-type: none"> A: 10 cm Piatto telaio: 35x6 mm Piastra: 200x70x5 mm - 2 asole di fissaggio 20x11 mm Cavallo: 35x6 mm - interasse fori 100 mm Viti: M10x60 mm per pali Ø 30÷60 mm Confezione: 12 pz
	ZNRINF20	287278	<ul style="list-style-type: none"> A: 20 cm Piatto telaio: 35x6 mm Piastra: 200x70x5 mm - 2 asole di fissaggio 20x11 mm Cavallo: 35x6 mm - interasse fori 100 mm Viti: M10x60 mm per pali Ø 30÷60 mm Confezione: 10 pz

Economica	Articolo	Codice	Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> • zanca economica • zincatura a fuoco 	ZNECONO5	287333	<ul style="list-style-type: none"> • A: 5 cm • Piatto: 40x8 mm • Piastra: 170x40x4 mm - 2 asole di fissaggio 15x10 mm • Cavallotto: 40x4 mm - interasse fori 95 mm • Viti: M8x60 mm QST per pali Ø 25÷60 mm • Zincatura a fuoco • Confezione: 25 pz 
	ZNECONO10	287279	<ul style="list-style-type: none"> • A: 10 cm • Piatto: 40x8 mm • Piastra: 170x40x4 mm - 2 asole di fissaggio 15x10 mm • Cavallotto: 40x4 mm - interasse fori 95 mm • Viti: M8x60 mm QST per pali Ø 25÷60 mm • Zincatura a fuoco • Confezione: 25 pz 
	ZNTELE20	287332	<ul style="list-style-type: none"> • A: regolabile da 20 a 33 cm • Piastra: 110x50x4 mm - 2 asole di fissaggio 15x10 mm • Tubo interno Ø 20x20x1,5 mm • Tubo esterno Ø 25x25x1,5 mm • Cavallotto: 30x4 mm - interasse fori 95 mm • Viti: M8x60 mm QST per pali Ø 25÷60 mm • Zincatura elettrolitica • Confezione: 25 pz 

Cavallotti	Articolo	Codice	Caratteristiche
	CAV8DIST	287280	Cavallotto con distanziatore <ul style="list-style-type: none"> • A: 60 mm - Piatto 35x6 mm • Cavallotti: piatto 35x6 mm - interasse fori 100 mm • Per pali Ø 30÷60 mm • Viti: M10x60 mm • Zincatura a fuoco • Confezione: 15 pz 
	CAV8UNIVERSAL	287281	Cavallotto universale <ul style="list-style-type: none"> • Piastra: 90x90x2,5 mm • Per pali Ø 25÷60 mm • Viti: M8x60 mm QST • Zincatura elettrolitica • Confezione: 25 pz
	CAV8	287282	<ul style="list-style-type: none"> • Nastro: 30x4 mm • Viti: M6x40 mm • Per pali Ø 25 - Ø 25 mm • Zincatura elettrolitica • Confezione: 60 pz

Piastra	Articolo	Codice	Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> • per terrazzi e solai • zincatura a fuoco 	ZNSOLAI	287283	<ul style="list-style-type: none"> • A: 200 mm B: 200 mm sp. 3 mm • 4 fori di fissaggio Ø 14 mm • C: 90 mm D: 90 mm sp. 2,5 mm • Viti M8x50 mm per pali da Ø 30÷50 mm • Confezione: 20 pz 

Zanche e Accessori

Tipo francese	Articolo	Codice	Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> zincatura a fuoco 	ZNFRCAMNEW28	287285	<ul style="list-style-type: none"> 28 cm • Sporgenza 160 mm Presca tubo Ø 25÷50 mm • Confezione: 20 pz
	ZNFRCAMNEW32	287286	<ul style="list-style-type: none"> 32 cm • Sporgenza 200 mm Presca tubo Ø 25÷50 mm • Confezione: 20 pz
	ZNFRCAM32	287284	<ul style="list-style-type: none"> 32 cm • Sporgenza 160 mm Presca tubo Ø 25÷50 mm • Confezione: 12 pz

Profilo a U	Articolo	Codice	Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> da murare rinforzata zincatura elettrolitica 	ZNMURO	287288	<ul style="list-style-type: none"> A: 30cm - Profilo a "U" 30x15x4mm Cavallotto: nastro 30x4mm - interasse fori 95mm Viti: M8x60mm QST Per pali Ø 30÷60 mm Confezione: 25 pz 

Da camino	Articolo	Codice	Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> zincatura elettrolitica 	ZNCAMINO	287287	<ul style="list-style-type: none"> A: 14 cm • B: 27 cm Nastro: 30x3 mm Viti: M6x45 mm QST - occhioli tenditori M6 Cavallotto: 30x3mm - interasse fori 63 mm Per pali Ø 25÷45 mm Confezione: 30 pz 

Accessori	Articolo	Codice	Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> con tubetto o tondino pieno con dadi 	RALLATRIS	287289	<ul style="list-style-type: none"> Nastro 20x3 mm Viti M6x45 mm QST Per pali Ø 25÷45 mm Zincatura elettrolitica • Confezione: 100 pz
	TENDIFILO	287290	<ul style="list-style-type: none"> Per fune Ø max 5 mm Zincatura elettrolitica Confezione: 100 pz
	CONTROPIASTRA	287291	<ul style="list-style-type: none"> Piastra: 250x70x5 mm 6 fori Ø 14 mm Zincatura a fuoco Contropiastra per: ZN PM EMILIA • Confezione: 1 pz

Accessori	Articolo	Codice	Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> • con tubetto o tondino pieno • con dadi 	NASTROZFR	287263	<ul style="list-style-type: none"> • Nastro zincato per zanche francesi • Rotolo da mt 25 - Nastro 40x0,5 mm • Confezione: 5 pz
	TEGOLAPVC	287292	<ul style="list-style-type: none"> • Tegola in PVC morbida • A: 410 mm B: 300 mm C: 130 mm • Per palo max Ø 60 mm • Confezione: 30 pz
	TEGOLAPIOMBO	287293	<ul style="list-style-type: none"> • Tegola passante in piombo • A: 500 mm B: 400 mm C: 170 mm • Spessore mm 1 - qualità piombo 99,9% • Calotta tonda - Per pali Ø 40÷80 mm • Confezione: 5 pz
	CAPPUCCIO PVC	287294	<ul style="list-style-type: none"> • Cappuccio in PVC morbido • A: 180 mm • Per pali Ø 35÷60 mm • Confezione: 200 pz
	SUPUNIVERSAL	287264	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto per parabola universale • Tubo Ø 40x1,4 mm A: 260 mm B: 250 mm • Piastra: 100x100x2,5 mm inclusi cavallotti filettati con dadi • Attacco verticale/ orizzontale • Per pali Ø 25÷76 mm • Zincatura a fuoco • Confezione: 15 pz
	SUPMURO26	287265	<p>Supporto a muro da parete e palo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tubo Ø 40x1,5 mm A: 240 mm B: 230 mm • Piastra stampata 200x135x4mm (cavallotti filettati esclusi) 4 fori interni di fissaggio Ø 10 mm C: 80 mm (interasse) 4 fori esterni di fissaggio Ø 12 mm C1: 95 mm (interasse) • Zincatura a fuoco • Confezione: 20 pz
	SUPMURO46	287266	<p>Supporto a muro da parete e palo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tubo Ø 40x1,5 mm A: 440 mm B: 230 mm • Piastra stampata 200x135x4mm (cavallotti filettati esclusi) 4 fori interni di fissaggio Ø 10 mm C: 80 mm (interasse) 4 fori esterni di fissaggio Ø 12 mm C1: 95 mm (interasse) • Zincatura a fuoco • Confezione: 20 pz
	SUPCURVO180G	287267	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto curvo 180° a palo • Tubo Ø 40x1,5 mm A: 400 mm B: 240 mm C: 350mm • Zincatura a fuoco

Fracarro Radioindustrie S.p.A.
via Cazzaro, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Italy
tel. +39 0423 7361
fax +39 0423 736220
www.fracarro.com
info@fracarro.com
Società a socio unico



fracarro.com

FRACARRO
shaping the future